

**Prototype :** en coton ...  
(1 difficulté à la fois !)



### PLUSIEURS FINITIONS TESTEES :



En VERSION LONGUE ou "PAPATTES à L'AIR"

### LE PATRON : Celui de Minuscule infini

(Merci à sa conceptrice de l'avoir mis en libre disposition !)




**Suivant les options choisies pour la taille et les chevilles, adapter les mesures du patron**

*Dans 2 tissus (assortis, à tant qu'à faire ...) puisque on va doubler le sarouel Histoire de cacher les coutures un max !*

#### Surfilage ou pas avant d'attaquer le sarouel ?

A savoir : si on surfile APRES ou en MEME TEMPS que la couture, on ne pourra pas les aplatir (les coutures...) D'où sur-épaisseur éventuelle ... A voir donc suivant les tissus utilisés

**Points employés ici :**



*Pas de surfilage des pièces au départ (c'est du coton, que je m'étais dit ...)*

*Que Point n°5 : Assembler et surfiler (mais il a suffi que les bords ne soient pas pile alignés et c'est le trou ... si, si !) Ouff, je m'en suis aperçu avant qu'il ne soit trop tard ...*

*Colmatage des dégâts en re assemblant avec point n°1*



-Si e'était **Quand ce sera à refaire** : sans doute surfiler les pièces du patron avant de les assembler au point droit (point élastique si besoin est)

**LE PRINCIPE : Faire 2 sarouels séparés puis les assembler** par la taille et chevilles

## 1 - ASSEMBLAGE DE CHACUN DES SAROUELS

Couture de l'extérieur des jambes  
+ entrejambe de chaque sarouel

*Puis, si on a confiance dans le tissu :  
on crante l'arrondi de l'entre jambe*




**CODE COULEURS** pour la suite :

**Sarouel 1**

**Sarouel 2**

## 2 - LA TAILLE

### ✓ Option B : élastiquée



Enfiler 1 sarouel dans l'autre  
Aligner les bords bruts  
Coudre TOUT le tour  
Retourner (*voir comment en fin de cette page ...*)

Faire une surpiqure sur l'endroit à quelques cm de la couture précédente (= tunnel assez large pour l'élastique utilisé) en laissant 4 cm non cousu pour le rentrer

Faire rentrer l'élastique dans ce tunnel en passant entre les 2 sarouels et par une cheville (*spéléo, hein !*) Coudre l'ouverture

### ✓ Option A : bord-côtes ou bande de jersey

#### a. Préparer la 'ceinture' : passer d'une bande de tissu extensible à un tube

Quelles dimensions la bande rectangulaire ?

**La longueur** est indiquée sur le patron de Minuscule infini (suivant l'âge du BB)

*Mais ça dépend AUSSI de l'élasticité du tissu utilisé ... Bref, c'est pas si simple ...*

*Donc si on a le 'modèle' sous la main, on lui entoure la taille avec : pas trop serré, pas trop lâche ... On rajoute les marges de couture (2 cm) Et hop, la question est réglée !*

**La hauteur : 20 cm** pour tout âge (sarouel 'évolutif' : que 10 cm utiles au départ)

**TUBE de Bord-Côtes** (ou de bande de jersey) **prêt à l'emploi =>**



*Si besoin de détails : photos page suivante*

#### b. Ajouter le tube de bord-côtes en 'ceinture'

	<p>Enfiler le bord-cotes préparé précédemment <b>sur</b> un sarouel en alignant les bords bruts de la ceinture du <u>pantalon</u> avec ceux du <u>bord-côtes</u>. <i>Va falloir étirer le bord-côtes, c'est prévu pour ...</i> =&gt; c'est la technique 'normale' pour un sarouel classique (= non réversible)</p> <p><i>Si c'est pour un nouveau-né, souvent couché : ne pas mettre la couture du bord-cotes au milieu du dos mais sur le côté</i></p>
	<p>Coudre TOUT le tour</p>
	<p>Enfiler l'autre sarouel (à l'envers) <b>par-dessus</b> : les tissus se retrouvent endroit contre endroit et le bord-cotes pris en sandwich entre les 2 sarouels</p> <p>Coudre à nouveau TOUT le tour <i>... Bien entendu, on peut faire toutes ces étapes avec 1 seule couture ...</i></p>

#### c. Retourner ! [M'a fallu me faire aider pour trouver le truc ... Toute la maisonnée a participé !]

<p>On fait TOUT passer par 1 jambe d'un sarouel ! <i>(Peu importe lequel ... sur mon schéma : celle du sarouel 2)</i></p> <p>Il ne reste plus qu'à faire 'redescendre' la jambe droite du sarouel 'du haut' dans la jambe droite du sarouel 'du bas' Et pareil pour la jambe gauche <b>Et ça commence à ressembler à un pantalon de BB</b></p>	<p><b>Schéma 1 :</b></p>	<p><b>Schéma 2 :</b></p>
--	--------------------------	--------------------------

# LA TAILLE 'bord-cotes' :

en photos

## a. Préparer




Sens d'étirement



Plier en 2 dans l'autre sens

bordS brutS



pli

Plier en 2 dans le sens d'étirement (endroit contre endroit)  
Aiguille jersey. Point élastique n°5 ou point zig zag

On obtient un tube : Repères aux 1/4  
Pareil au niveau de la ceinture des sarouels

## b. Ajouter le tube de bord-côtes en 'ceinture'



Faire coïncider les repères des 1/4  
Pour la couture : mêmes consignes que + haut




## c. Retourner !



### 3 - LES CHEVILLES

Pour ceux qui ont trouvé que le bord côtes, c'était pas très relax à coudre :  
on n'a encore rien vu, les chevilles, c'est pire !




#### ✓ Option A : bord-côtes ou bande de jersey

Comme je n'ai trouvé cette technique (simple à mettre en œuvre) qu'APRES avoir fini mon ouvrage, ces photos sont des reconstitutions ... des photos-montage, en quelque sorte ...  
(Donc ne cherchez pas les points des coutures, il n'y en a pas !)

	<p>Rentrer la <b>jambe-doublure</b> pour pouvoir opérer tranquillement sur celle qui est sur le dessus.</p> <p>Puis, on fait comme on a fait à la taille : on repère les 1/4 (sur la jambe du sarouel et sur le bord-côtes)</p>
	<p>(Toujours comme on l'a fait pour la taille) <b>On monte le bord-côtes</b> : Aligner la couture du bord-côtes avec la couture extérieure de la jambe Puis faire coïncider les repères des 1/4 Mettre quelques épingles mais pas trop ...</p> <p><b>Coudre TOUT le tour</b> (c'est là qu'on se demande par quel bout le prendre et que ça 'pique grave')</p>
	<p>'Rotationner' vers l'intérieur la couture qu'on vient de faire : c'est nickel en surface ! R ressortir la <b>jambe-doublure</b> (restée non-opérationnelle jusque-là) en pensant à aligner les coutures des 2 pantalons.</p>
	<p>Reste à fixer <b>cette jambe</b> sur le bord-côtes : Faire un repli (comme un ourlet) sur <b>cette jambe</b> --&gt;</p> <p><b>Coudre TOUT le tour</b> A la MàC, c'est faisable (je l'ai fait !) mais galère et pas très esthétique... A la main, ce serait préférable d'autant plus que c'est pas long un tour de cheville de bb ...</p>

**Si on n'aime pas coudre un Bord-Côtes en rond ... surtout quand le rond est minuscule (faut l'avoir fait au moins 1 fois pour comprendre ...) On peut faire :**

- Pour UN sarouel, on coud l'extérieur des jambes mais pas l'entrejambe
- On 'met à plat' le bas de la jambe et ça nous arrange !  
On coud (donc à plat et non plus en rond !) le bord-côtes sur ce bas de jambe  
PUIS pareil que décrit + haut : on 'rotationne' cette couture vers l'intérieur  
=> le Bord-Côtes se positionne comme il le sera en activité.  
Coudre l'entrejambe. Poursuivre avec la taille.



**Oui, c'est bien + simple à coudre MAIS** (à moins de replier une 2<sup>ème</sup> fois le BC et de fixer la jambe doublure dessus) au final, on voit la couture du BC ...  
Pas trouvé comment y réchapper ...



#### ✓ Option B : Avec ou sans revers, élastiquée ou pas

**Revers ou pas Revers** : c'est à prendre en compte uniquement au moment du patron  
La technique en elle-même restant identique (voir ci-dessous)

	<p><b>Sans élastique</b> : c'est simplissime ! Faire un rentré comme un ourlet et coudre tout le tour</p> <p><b>Avec élastique</b> : On prépare le rentré mais on ne le coud pas*. On fait une couture au-dessus (comme pour la taille : ça fera un tunnel pour le passer) Puis, au niveau de *, on coud le tour sauf 4 cm. On passe l'élastique et on ferme</p>
--	--

**Le patron que j'ai utilisé vient de**

<http://minusculeinfini.com/2014/04/05/tutoriel-et-patron-du-sarouel-evolutif-pour-bebe/>  
(encore merci à sa conceptrice de l'avoir mis en libre disposition !)

**Tissu nécessaire : Coton** ou **jersey** [longueur x hauteur]  
3mois : 80x30cm    6 mois : 90x35cm    12mois : 100x35cm    18 et 24mois : 120x40cm

**Le Patron est donné** `marge de coutures NON COMPRISES`  
et COMPTE TENU de l'ajout de bandes (**h = 20 cm**) de jersey/bords cotes à la taille et chevilles

**Les bandes élastiques rectangulaires :**

**Longueur** Estimation:

TAILLE : 3 mois = 20x**33**    6 mois = 20x**36**    12mois = 20x**40**    18mois = 20x**42**  
CHEVILLES : 3 à 12 mois = 20x**15cm**    18 et 24 mois = 20x**18cm**

Mais il vaut mieux se baser sur les mesures exactes de l'enfant :  
Mesurer le tour de taille de l'enfant et multiplier par 0,8 (pour bord-côte) ou par 0,7 (pour jersey)  
=> c'est la longueur de la bande à couper (mesurée sans l'étirer)

**Hauteur 20 cm**                      Ce sarouel est appelé **Evolutif** :  
les 20 cm des bandes sont pliés en 2 au départ (soit 10 cm) et quand bb grandit, on déplie !

